

# BANCOS DE CONDENSADORES Fijos – Trifásicos



<b>Frecuencia</b>	60 Hz
<b>Dieléctrico</b>	Polipropileno
<b>Resistencias de Descarga</b>	Incorporadas
<b>Pérdidas Dieléctricas</b>	< 0.2 W/kvar
<b>Pérdidas Totales</b>	< 0.5 W/kvar
<b>Sobretensión Máxima</b>	1.1 Un
<b>Sobreintensidad Máxima</b>	1.3 In
<b>Tolerancia de Potencia</b>	-5% + 10%
<b>Rango de Temperatura</b>	-40 / +50 °C
<b>Bornes de Conexión</b>	M6
<b>Torque Máximo</b>	5 N.m
<b>Normas de Fabricación</b>	IEC 831, BS 1650, VDE 560, EN 60831

REFERENCIA	Tensión V (AC)	Potencia (KVAR)	Corriente (A)	Tensión V (AC)	Potencia (KVAR)	Corriente (A)	Tensión V (AC)	Potencia (KVAR)	Corriente (A)	Dimensiones (mm) Alto X Largo X Ancho
4MP24023	220	1,92	5,03	240	2,28	5,49	260	2,68	5,94	220 X 195 X 66
4MP24032		2,74	7,18		3,26	7,84		3,82	8,49	220 X 195 X 66
4MP24065		5,74	14,37		6,51	15,67		7,65	16,98	220 X 195 X 66
4MP24130		10,95	28,73		13,03	31,34		15,29	33,96	260 X 190 X 160
4MP24195		16,92	43,10		19,54	47,02		22,94	50,93	300 X 350 X 150
4MP24260		21,90	57,46		26,06	62,69		30,58	67,91	300 X 350 X 150
4MP24325		27,37	71,83		32,57	78,36		38,23	84,89	480 X 350 X 150
4MP24391		32,84	86,19		39,09	94,03		45,87	101,87	480 X 350 X 150
4MP48062		440	5,25		6,90	460		5,74	7,21	480
4MP48115	9,85		12,93	10,77	13,52		11,73	14,10	220 X 195 X 66	
4MP48187	15,76		20,69	17,23	21,63		18,76	22,57	300 X 350 X 150	
4MP48230	19,71		25,86	21,54	27,03		23,45	28,21	260 X 190 X 160	
4MP48313	26,27		34,48	28,72	36,04		31,27	37,61	300 X 350 X 150	
4MP48345	29,56		38,79	32,31	40,55		35,18	42,31	300 X 350 X 150	
4MP48460	39,41		51,72	43,08	54,07		46,90	56,42	300 X 350 X 150	
4MP48585	49,27		64,65	53,85	67,58		58,63	70,52	480 X 350 X 150	
4MP48703	59,12		77,57	64,61	81,10		70,36	84,63	480 X 350 X 150	
4MP60106	600	10,59	13,24	630	11,67	13,90	660	12,81	14,57	220 X 195 X 66
4MP60212		21,17	26,49		23,34	27,81		25,62	29,13	260 X 190 X 160
4MP60318		37,76	30,56		35,01	32,09		38,43	33,62	300 X 350 X 150
4MP60423		42,34	40,75		46,68	42,78		51,24	44,82	300 X 350 X 150
4MP60529		52,93	50,93		58,35	53,48		64,04	56,03	480 X 350 X 150
4MP60635		63,52	61,12		70,93	64,18		76,85	67,23	480 X 350 X 150

